SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Sigma

Objectifs et Convertisseurs :

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sport Canon

EAN : 85126740542

0,00 €

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sport

Le plus pro des 150-600mm

Avec ses **performances optiques exceptionnelles**, sa **construction exemplaire** et ses **fonctions innovantes et personnalisables** via notre station d'accueil exclusive **SIGMA USB DOCK,** c'est l'**hyper télé-zoom haut de gamme** qui permet aux photographes les plus exigeants d'obtenir exactement le résultat qu'ils recherchent.

- Deux modes de stabilisation(fixe & filé avec accéléromètre)
- Construction tout temps résistante à l'eau et la poussière
- Personnalisation via notre plateforme exclusive SIGMA USB DOCK
- Service de changement de monture MCS
- Compatible Arca Swiss via son collier de pied optionnel
- Made in Japan

Un must. Portable, durable et hautement qualitatif. Un hyper télé-zoom qui est un vrai chef d'œuvre.

Prise de vue jusqu'au 600mm, une aberration chromatique minimale pour une performance optique maximale, une qualité de construction exemplaire. Tenant compte de ce que ce type d'objectif est souvent utilisé dans des conditions difficiles, ce nouveau zoom réunit toutes les fonctions et qualités nécessaires à la meilleure performance tant au plan optique qu'au plan de la photo d'action. Mobile et solide, cet hyper-zoom haute performance de notre ligne Sports offre des possibilités remarquables. Sa polyvalence et son niveau de performance subliment l'expression créative du photographe.

La présence de lentilles en verres optiques d'excellence minimise l'aberration chromatique et assure une qualité d'image exemplaire

L'objectif comprend 2 éléments en verre FLD ("F" Low Dispersion), dont la performance égale celle de la fluorite, et 3 en verre SLD (Special Low Dispersion), assurant une remarquable correction des aberrations colorées. L'aberration chromatique, notamment, qui pourrait apparaître aux plus longues focales, et même en-dessous, est corrigée grâce à la formule optique et ses éléments en verre FLD.

Un accéléromètre permet la photographie en filé en cadrage horizontal ou vertical

Le système de stabilisation (Optical Stabilizer) intègre un accéléromètre pour une meilleure efficacité, et dispose de deux modes. Le Mode 1 convient à la photographie courante. Le Mode 2 est destiné à la prise de vue en filé. Dans ce Mode 2, l'accéléromètre permet de détecter si le boîtier est en position de prise de vue

© sowedo.be 2024

horizontale ou verticale, de manière à permettre la stabilisation en filé en toutes circonstances.

Un mode de priorité manuelle du point ajouté au curseur AF/MF

En plus des modes AF/MF, un mode MO (Manual Override) est ajouté au curseur de commande de la mise au point. En position MO, la mise au point automatique passe en mode manuel dès l'activation de la bague de mise au point, y compris en autofocus continu. La retouche manuelle permanente classique demeure disponible en mode AF. IL est possible de personnaliser la sensibilité du passage en mode de priorité manuelle en utilisant le dock USB SIGMA.

Le zoom peut être verrouillé à n'importe quelle focale

La nouvelle commande de verrouillage du zoom peut être activée à n'importe quelle focale, selon le choix du photographe.

Une ergonomie conçue pour faciliter un zooming rapide

L'objectif a été optimisé pour permettre un déplacement facile et réactif de la partie avant de façon à ne pas gêner la prise en main lors du zooming, même en cas de changement de focale soudain. L'avant de l'objectif a été conçu pour faciliter la prise en main en toutes circonstances.

Caractéristiques 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports

- Compatible APS-C Oui
- Dimensions D x L (en cm) 121 x 290.2
- Poids (en gramme) 2860
- Ouverture minimale F22
- Formule optique 24 lentilles en 16 groupes
- Diaphragme Circulaire (9 lamelles)
- Distance minimale de mise au point 260
- Rapport de reproduction maximal 1?5

© sowedo.be 2024

- Diamètre de filtre (en mm) 105
- Pare-soleil LH1164-01
- Collier de pied Fixe
- Stabilisé Oui
- Compatible télé-convertisseur TC-1401 / TC-2001
- Compatible USB Dock Oui
- Compatible avec convertisseur MC-11 Oui
- Longueur focale Téléobjectifs
- Angle de champ 24x36 16.4° - 4.1°
- Eligible au changement de monture Oui
- Edition S014

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

© sowedo.be 2024