



Marque : SmallRig

Cages :

Smallrig 2515 Cage for Canon

EOS M6 Mark II

EAN : 6941590001340

0,00 €





Descriptif

Smallrig 2515 Cage for Canon EOS M6 Mark II

Principales caractéristiques:

1. Cage de caméra ajustée.
2. Deux supports de chaussures froides.
3. Plusieurs trous filetés 1/4 "- 20 & 3/8" - 16 et trous de positionnement ARRI.
4. Tournevis intégré en bas.
5. Plaque de dégagement rapide Arca intégrée.

Il s'agit d'une cage complète parfaitement ajustée spécialement conçue pour Canon EOS M6 Mark II. Il se monte sur la prise du trépied de l'appareil photo par une vis 1/4 "- 20, avec des brides anti-torsion sur la plaque de base empêchant les tremblements. Il est livré avec plusieurs trous filetés 1/4 "- 20 et 3/8" - 16 permettant le montage d'accessoires. Par exemple, vous pouvez monter la poignée latérale en bois SmallRig 2093 pour la prise de vue à main levée et fixer le serre-câble SmallRig 1822 pour protéger le câble et le port HDMI. Les trous de localisation ARRI en haut et à gauche sont conçus pour fonctionner avec des accessoires tels que SmallRig ARRI Locating Handle 2165 ou SmallRig Ball Head Magic Arm 2115. Sur le dessus et sur le côté gauche, il y a des montages froids pour microphones ou lumières LED. La cage maintient un accès complet aux boutons, aux ports et à la batterie de la caméra. Une poignée profilée est intégrée dans un côté de la cage permettant plus de confort et d'adhérence lors de l'utilisation d'un ordinateur de poche. Un tournevis plat inclus en bas est conçu pour serrer ou détacher la caméra. La cage a également une plaque de dégagement rapide Arca-Swiss intégrée sur le fond pour le montage sur trépied.

Compatibilité:

Canon EOS M6 Mark II

Le forfait comprend:

1 x cage

Dimensions du produit: 135,5 x 57,6 x 83,5 mm

Dimensions du colis: 160 x 120 x 68 mm

Poids net: 158g ± 5g

Poids du colis: 223g ± 5g

Matériau (s): alliage d'aluminium