SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Nanlite

Éclairage continu :

Nanlite FS-150 LED Monolight

EAN : 6949987422532

273,64 €

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Nanlite FS-150 LED Monolight

SPÉCIFICATIONS RAPIDES
Taille: 14 x 8,4 x 4,5 pouces
Poids: 5 Lbs
Temp de couleur: 5600K
CRI: 96
TLCI: 98
Gradation: 0-100%
Sortie lumen 5600K: 15166 lumens
Lux @ 1m avec réflecteur 5600K: 26380
Source d'alimentation: AC 100-240V 50/60 Hz
Puissance maximale: 180 w
Monture: Récepteur 5/8 "avec jaune rotatif
Mise à jour du micrologiciel: via USB

Nanlite FS-150. Un monolight LED alimenté en courant alternatif conçu pour donner une puissance maximale tout en maintenant une diffusion uniforme de la lumière. Véritable monolampe tout-en-un, le FS-150 utilise un grand réseau de LED et un réflecteur conçu avec précision pour émettre 26380 lux de lumière équilibrée en lumière du jour de 5600K à 1 mètre. Tout en maintenant un CRI / TLCI élevé de 96/98, assurant un rendu des couleurs précis.

VUE D'ENSEMBLE RAPIDE DES SPÉCIFICATIONS
La FS-150 de Nanlite est une LED monolight alimentée en courant alternatif conçue pour donner une puissance maximale tout en maintenant une diffusion uniforme de la lumière. Véritable monolampe tout-en-un, le FS-150 utilise un grand réseau de LED et un réflecteur conçu avec précision pour émettre 26380 lux de lumière équilibrée en lumière du jour de 5600K à 1 mètre. Tout en maintenant un CRI / TLCI élevé de 96/98, assurant un rendu des couleurs précis.

Rendement lumineux puissant et uniforme
Le Monolight LED FS-150 équilibré en lumière du jour de Nanlite utilise un réseau de LED plus grand que la plupart des monolights LED COB pour fournir jusqu'à 26380Lux @ 1m avec réflecteur inclus ainsi qu'une diffusion de lumière douce et uniforme, sans hotspots lorsqu'il est utilisé dans une softbox.

Monolight entièrement intégré avec refroidissement intégré au corps
Véritable monolight, le FS-150 combine l'unité de commande, l'adaptateur secteur et le corps de la lampe en une seule unité compacte. La conception intégrée le rend plus léger et permet une dissipation efficace de la chaleur, garantissant que le luminaire fonctionne au mieux pendant plus longtemps.

Monture modificateur de lumière de style Bowens
En utilisant le support de modificateur de lumière de style Bowens presque universel et en incorporant un support de parapluie dans le jaune, le FS-150 est compatible avec une vaste sélection de modificateurs de lumière. Y compris, mais sans s'y limiter, la gamme de fresnels, de softbox et de parapluies de Nanlite.

Effets pratiques
Avec des effets spéciaux préprogrammés personnalisables dans un système de menu simple à maîtriser, le FS-150 permet d'imiter facilement des scénarios d'éclairage qui pourraient autrement être difficiles à recréer.

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Sur simple pression d'un bouton, vous pouvez simuler 11 effets d'éclairage pratiques différents: boucle INT, flash, impulsion, tempête, télévision, paparazzi, bougie / feu, mauvaise ampoule, feu d'artifice, explosion et soudage.

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

© sowedo.be 2024